




## Verkehrslastentabelle

### Zulässige Belastung – Thermowhite WD 100 R

Neendicke L [mm]	Fußbodenaufbau g [kg/m <sup>2</sup> ]	Nutzlast q oder s [kg/m <sup>2</sup> ]	Zulässige Gesamtlast q [kg/m <sup>2</sup> ]
40	200	843	1.043
60	200	1.060	1.260
80	200	1.107	1.307
100	200	1.107	1.307
150	200	1.107	1.307
200	200	1.107	1.307
250	200	1.107	1.307
300	200	1.107	1.307
350	200	1.107	1.307
400	200	1.107	1.307
500	200	1.107	1.307
600	200	1.107	1.307
700	200	1.107	1.307


 <p><b>Thermowhite®</b></p>	<p><b>Auftraggeber:</b></p> <p>Thermowhite GmbH Pyhrn 3 4582 Spital am Pyhrn Österreich</p>
<p><b>LABOR DER THERMOWHITE GMBH</b></p>	



## Verkehrslastentabelle

### Zulässige Belastung – Thermowhite WD 70 R (R/N)

Nenndicke L [mm]	Fußbodenaufbau g [kg/m <sup>2</sup> ]	Nutzlast q oder s [kg/m <sup>2</sup> ]	Zulässige Gesamtlast q [kg/m <sup>2</sup> ]
40	200	1062	1.262
60	200	1.311	1.511
80	200	1.365	1.565
100	200	1.400	1.600
150	200	1.400	1.600
200	200	1.400	1.600
250	200	1.400	1.600
300	200	1.400	1.600
350	200	1.400	1.600
400	200	1.400	1.600
500	200	1.400	1.600
600	200	1.400	1.600
700	200	1.400	1.600

 <p><b>Thermowhite</b><sup>®</sup></p>	<p><b>Auftraggeber:</b></p> <p>Thermowhite GmbH          Pyhrn 3          4582 Spital am Pyhrn          Österreich</p>
<p><b>LABOR DER THERMOWHITE GMBH</b></p>	



## Verkehrslastentabelle

### Zulässige Belastung – Thermowhite WD 130 R

Nenndicke L [mm]	Fußbodenaufbau g [kg/m <sup>2</sup> ]	Nutzlast q oder s [kg/m <sup>2</sup> ]	Zulässige Gesamtlast q [kg/m <sup>2</sup> ]
50	200	1.166	1.366
100	200	1.719	1.919
200	200	1.900	2.100
300	200	1.900	2.100
400	200	1.900	2.100
500	200	1.900	2.100
600	200	1.900	2.100
700	200	1.900	2.100

<p><b>LABOR DER THERMOWHITE GMBH</b></p>	<p><b>Auftraggeber:</b></p> <p>Thermowhite GmbH          Pyhrn 3          4582 Spital am Pyhrn          Österreich</p>
--	--