

Technisches Datenblatt Thermowhite Speed Up



Speed Up ist ein Beschleuniger für Thermowhite Wärmedämmprodukte.

Form	flüssig
Farbe	farblos
Verarbeitungstemperatur	min. + 5°C
Mischbar mit Wasser (bei + 20°C)	vollständig
Lagerdauer	6 Monate
Lieferform	25 kg Kanister für Mixmobil
Lagerbedingungen	frostfrei lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen
Dosierung für Thermowhite Produkte	3 %

Wirkung:

Durch Zugabe von Speed Up wird der Abbindevorgang des Thermowhite Bindemittels beschleunigt und somit eine schnelle Austrocknung der Wärmedämmung erreicht.

Trocknung:

Mit Speed Up können Sie eine Beschleunigung von 12 - 24 Stunden (Normklima 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit) bis 20 cm im Innenbereich und bis 50 cm im Außenbereich (zB. Flachdach) Aufbaustärke erzielen.

Um die Beschleunigung zu erzielen, muss auf der Baustelle gewährleistet sein, dass die Räumlichkeiten immer mit Frischluft versorgt sind. Nur so kann die feuchte Luft, der frisch eingebrachten Thermowhite Wärmedämmprodukte, durch Frischluft ausgetauscht werden.

Allgemeine Hinweise:

Wir weisen darauf hin, dass die Eignung von Speed Up für die zu erwartenden Baustellenbedingungen zu prüfen ist. Da wir keine Kontrolle über Baustellenbedingungen oder Bauausführungen haben, kann aus diesem Prospekt keinerlei rechtliche Haftung abgeleitet werden.

Sicherheitshinweis:

Speed Up ist chloridhaltig. Alle weiteren Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, sowie der Gebindeetikette.



Thermowhite GmbH
Pyhrn 3
A-4582 Spital am Pyhrn
Tel.: +43 (0) 7563/21 811
www.thermowhite.com